

Zuverlässige Rentabilität für die Zukunft

Eine praktische Lösung für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen, die die agile Leistung und Qualität liefert, die nur Grasshopper True ZeroTurn™ Mäher bieten können. Mähen Sie unter Strüchern und Zäunen und verbessern Sie Ihre Genauigkeit beim Schneiden.

Die horizontale Kurbelwellenkonfiguration erhöht die Lebensdauer des Motors.

Designangepasste T-Drive™ hydrostatische Antriebssysteme mit AntiVibe Power Platform® leiten mehr Leistung auf das Mähdeck und eliminieren Vibrationen. Das hydrostatische Pumpen- und Filterkühlsystem CoolFan™ arbeitet mit drehmomentstarken Radmotoren für eine leichtgängige, reaktionsschnelle Lenkung und weniger Wartung mit 1.000-Stunden-Flüssigkeitswechselintervallen zusammen.

14 cm (5,5 Zoll) tiefes, 132 cm (52 Zoll) DuraMax®-Deck mit Amboss-Kantendesign für eine außergewöhnliche Haltbarkeit, das sich leicht von einer Seitenentladung mit breitem Muster in eine optionale Mulch- oder Vakuumsammlung umwandeln lässt.

Mit dem PowerFold®-Schalter lässt sich die Schnitthöhe einfach am Arbeitsplatz ändern. Verwenden Sie den gleichen Schalter, um das Deck für die Lagerung und einfache Wartung anzuheben.

Der tiefgepolsterte Ultimate Suspension Ride™ (USR™) Sitz mit CoolTemp Cordura® mit Lendenwirbelstütze und Schraubenfederung sorgt dafür, dass der Fahrer den ganzen Tag komfortabel sitzt.

ComfortReach™ bietet 5 cm Verstellmöglichkeit an der Basis des Hebels für einen individuellen Lenkeinschlag.

Mit dem exklusiven QuikConverter™ Implementierungssystem können Sie schnell eine große Auswahl an saisonalen Geräten anbringen, um Zeit und Arbeit zu sparen.



623T

52

694 ccm, Kohler
Command Pro V-Twin
OHV Benzinmotor



Mähgeschwindigkeiten bis zu
13,7 km/h und 1,63 ha/h bei
132 cm Schnittbreite*

Für weitere Informationen besuchen
Sie: grasshoppermower.com/hectares



Committed to the Cut.®

■ DuraMax® deck

OPTIONEN

- » Quik-D-Tatch® PowerVac™ Sammelsysteme
- » Down Discharge™ Mulchen-Pakete
- » GrassMax® Klingen-System
- » Speed-Trimming™ Schwerlastroller
- » LED-Arbeitscheinwerfer
- » Vollflotationsdeck
- » Verlängerte Lenkhebel
- » QuikAdjust Tilt™ Lenkhebel „werkzeugfrei“ 23 cm Komfortbereich
- » Big Boy Breitsitz-Umrüstsatz
- » Hochwertiger gefederter Sitz
- » Verstellbarer Becherhalter
- » Barprofil, Niederdruckreifen
- » QuikConverter™ realisiert
- » Gelbe Signalleuchte
- » Filteraufsteller
- » Doppelgabelspornräder oder Breitspornräder mit nur einer Gabel
- » Leistungspaket inklusive Barprofil, Niederdruckreifen und Breitspornräder mit einer einzigen Gabel
- » QuikConverter™ Gerätetauglichkeit mit Kabelbaum
- » Sonnenschutzdach (für OPS)
- » PowerFold®-Höhenverstellhalter an der Armlehne



Serie 600 Luftgekühlter FrontMount™ Technische Daten

MODELL	623T
TECHNISCHE DATEN	
Typ/Hubraum/Zylinder	
Kohler Command Pro / 694 cm (42,4 Kubikzoll) / V-Twin	●
Kurbelwelle/Kühlsystem	
Horizontal / Luft	●
Kraftstoff / Kapazität	
Benzin - bleifrei / 15,1 L (4,0 U.S. Gal.)	●
Luftreiniger	
Hochleistungsmotor-Luftfilter mit austauschbarem Element	●
ANLASSER & ELEKTRIK	
Wartungsfreie Batterie	
12 Volt	●
Verriegelungssystem	
Verhindert das Starten des Motors bei eingekuppelter Zapfwelle oder in Fahrstellung befindlichen Lenkhebeln. Ermöglicht die Demontage durch den Fahrer ohne Motorabschaltung nur bei ausgeschalteter Zapfwelle und verriegelten Lenkhebeln im Leerlauf.	●
ULTIMATE OPERATOR STATION™	
USR™ Sitz	
Deluxe, iso-montiert, hohe Lehne, hochdichte schaumgepolsterte Arm-/Rückenlehne mit Cordura®-Bezug mit Lendenwirbelstütze und Spiralfederabhängung.	●
Hochwertiger Federungsitz	○
Konsolenmontierte Instrumente	
Anzeigeleuchten für niedrigen Motoröldruck und Feststellbremse, digitaler Betriebsstundenzähler, Zündung und Zapfwellenschalter. Choke integriert mit Gashebel.	●
Schutz des Bedieners	
Bedienerschutzstruktur (OPS)	●
Arbeitsleuchten	
LED	○
GETRIEBE & LENKUNG	
Typ	
T-Drive™ Hydrostatisches Getriebe mit Tandem 12 ccm Parker-Pumpen im Tank, inline CoolFan™ für Kühlung, designangepasste Parker High-Torque Radmotoren. AntiVibe Power Platform™ reduziert Vibrationen für den Bediener.	●
Getriebeflüssigkeit/Filtration	
Grasshopper CoolTemp Hydro-Max™ Flüssigkeit widersteht hohen und niedrigen Temperaturen für Wechselintervalle von 1.000 Stunden. Integrierter, austauschbarer, hocheffizienter Feinstaubfilter.	●
Geschwindigkeit	
0 – 13,7 km/h (0 - 8,5 mph) vorwärts	●
0 – 8,9 km/h (0 - 5,5 mph) rückwärts	●
Wenderadius	
Echte Null-Grad-Drehungen innerhalb der eigenen Länge mit gegenläufigen, unabhängig angetriebenen Antriebsrädern. Der Sitz ist der Drehpunkt.	●
Lenkung	
Ein- oder Zweihandbedienung mit verstellbaren Hydra-Smooth™ Doppelhebeln, die automatisch aus der Vorwärts- oder Rückwärtsstellung in den Leerlauf zurückkehren.	●
Bremsen	
Dynamisches Bremsen durch hydrostatischen Antrieb. Kompressionsfeststellbremse.	●
Scheiben-Feststellbremsen, eine für jedes Antriebsrad	●
Aufsatzantrieb	
Teleskopierbare Gelenkwelle mit zwei Hochgeschwindigkeits-U-Gelenken, Quik-D-Tatch®-Kupplung und hochbelastbarer elektrischer MagStop-Kupplung/Bremse.	●
AGGREGATREIFENGROSSEN	
Antriebsräder: 20x10.00x8, Rosenprofil	●
Antriebsräder (4-lagig): 21x11.00x8 bar Lauffläche	○
Spornrad: Einzel-Gabel, 13x6,50x6 Rippenprofil, pneumatisch	●

MODELL	623T
AGGREGATABMESSUNGEN	
Breite: 119,4 cm (47,0 Zoll)**	●
**Zusätzlich 2,5 cm (1,0 Zoll) für Profilreifen.	
Länge: 149,9 cm (59,0 Zoll)	●
Höhe (Bedienerschutz): 160,0 cm (63,0 Zoll)	●
Höhe (Rückenlehne): 110,5 cm (43,5 Zoll)	●
Höhe (Sitzkissen): 66,0 cm (26,0 Zoll)	●
Radstand: 116,8 cm (46,0 Zoll)	●
GEWICHT	
Ausgepackt: 340,2 kg (750 lbs.)	●
DURAMAX® DECKS	
Model 3452	
Schnittbreite	132 cm (52 Zoll)
Breite mit Deflektor unten	166,5 cm (65,5 Zoll)
Breite mit hochgeklapptem Deflektor	139,7 cm (55,0 Zoll)
Breite (Mulchen)	135,9 cm (53,5 Zoll)
Schnitthöhe	2,5 cm bis 12,7 cm (1,0 bis 5,0 Zoll)
PowerFold®	●
Manueller Decklift	○
Kompatibilität	
623T	●
Konstruktion (Robotergeschweißter Stahl)	
Röhrenförmige 5,72 cm x 10,16 cm Kastenstäbe mit 6,35 mm Seitenfalten. Geometrisch konstruiertes Design mit 7-Spur-Schürzen hält die Last des handelsüblichen Mähens stand. (3) Sentry™ Spindeln und ein dreistufiges Oberdeck, über 12,7 mm dick in den Belastungszonen. Geförmte, doppelt dicke, gehärtete Stahlspindel ist 6,83 mm - 7,6% dicker als 6,35 mm (0,25 Zoll).	
Klingen† (MARBAIN®, 6,35 mm (1/4 Zoll))	
Gehärteter, legierter Stahl	(3) 45,7 cm (18 Zoll)
†Medium-Hubschaufeln Standard	
Sentry™ Spindelbaugruppen	
Spindelkopf zur Vermeidung von Faserumwicklung. Gefrästes Aluminiumgehäuse. 2,5 cm (ca. 1 Zoll) A.D. Schacht. Doppelte Lagerung. Von oben schmierbar (Deckspindelkegel Schildgehäuse und untere Lager gegen Faserumhüllung und Schmutzaufnahme)	
Spindelgehäuse - 20,3 cm (8 Zoll)-Durchmesser mit 6-Schrauben-Muster	
Bearbeitetes Aluminium	
Messerantrieb	
Wartungsfreies Getriebe mit einfachem Kevlar®-Keilriemen und Tragrollenspannung	
Trimmfähigkeit	
(außerhalb des Reifens auf der linken Seite)	6,4 cm (2,5 Zoll)
Antriebseinheit/Decklänge	
Deck (Mähposition)	254,0 cm (100,0 Zoll)
Deck (zusammengeklappt)	210,8 cm (83,0 Zoll)
Reifengröße (4-lagig)	9x3,50x4 (pannensicher)
GEWICHT (AUSGEPACKT)	
Seitliche Entladung	167,8 kg (370 lbs.)
Mulch-Paket††	13,2 kg (29 lbs.)
††Mulch-Paket mit hoch-niedrigen Mulchmessern	

● Standard ○ Option

Eine vollständige Liste der Marken/eingetragenen Marken finden Sie unter grasshoppermower.com/legal. Litho in den U.S.A. Formular #1019-70530-DE © 2019 The Grasshopper Company

Ihr Grasshopper Fachhändler: Beratung – Verkauf – Service



The Grasshopper Company • 105 Old U.S. Highway 81
P.O. Box 637 • Moundridge, KS • 67107 U.S.A.
T: 620-345-8621 • grasshoppermower.com

Exklusivvertrieb Deutschland:

www.lozeman.de